

SCIVOLANTE MG205

SCIVOLANTE PER CUOIO

CARATTERISTICHE

Aspetto:	<i>polvere finissima di color grigio chiaro</i>
pH in soluzione al 10%:	7 - 8

PROPRIETÀ

Lo **SCIVOLANTE MG205** è uno scivolante che aggiunto durante la lavorazione delle pelli in botte, aumenta la viscosità dei liquidi, diminuendo così l'attrito e lo sfregamento dovuto all'azione meccanica. L'uso dello **SCIVOLANTE MG205** può essere vantaggioso nei seguenti casi:

- Per diminuire i bassi di fiore dovuti all'azione meccanica durante le operazioni di concia vegetale, riconcia vegetale e con sintetici su cromo e tintura sia su pelli conciate al cromo che al vegetale, specialmente quando si lavorano grosse partite, quando le rotazioni sono prolungate e quando si lavora in bagni corti.
- Per evitare annodamenti, strappi e piegature in botte quando si lavorano fianchi, pelli sottili per abbigliamento e arredamento.
- Nella concia rapida della suola e della vacchetta per evitare bassi di fiore, piegature e l'aumento troppo veloce della temperatura.
- Per facilitare lo scarico del bottale.

MODO D'USO

Si usa dallo 0,5% all'1% rispetto al peso trippa nella concia vegetale della suola con sistema rapido.

Si usa dallo 0,5% allo 0,7% rispetto al peso trippa nella concia vegetale per vacchetta.

Si usa dallo 0,6% allo 0,7% sul peso rasato nella riconcia vegetale o con sintetici di pelli conciate al cromo.

Si usa dallo 0.5% al 0.6% sul pelo rasato in tintura, sia per pelli conciate al vegetale sia per pelli conciate al cromo.

AVVERTENZA

Lo **SCIVOLANTE MG205** è un prodotto anionico, non deve perciò essere utilizzato in bagni contenenti prodotti cationici (per esempio in concia o riconcia con prodotti concianti minerali).

Nella concia vegetale si consiglia di aggiungerlo dopo 60-90 minuti di rotazione perché potrebbe ostacolare la penetrazione degli estratti concianti.