

TENSIOL LT/B

DETERGENTE PER SOTTOVUOTI E CABINE SPRUZZO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi chimicamente stabilizzati con sostanze caustiche

CARATTERISTICHE

<i>Aspetto:</i>	<i>liquido limpido color giallo</i>
<i>pH in soluzione al 10%</i>	<i>12,5 – 13,5</i>
<i>Compatibilità:</i>	<i>anionici e non ionici</i>
<i>Carica ionica:</i>	<i>non ionico</i>
<i>Sostanza attiva:</i>	<i>10 – 15%</i>

PROPRIETÀ E MODO D'USO

Lavaggio sottovuoti

Il **TENSIOL LT/B** è un prodotto specifico per la pulizia delle reti metalliche dei sistemi di essiccamento pelli a sottovuoto.

E' ben noto che una grossolana e sporadica manutenzione di tali importanti componenti e' causa di gravi inconvenienti quali:

- accumulo di una pericolosa patina costituita da coloranti ed ingrassi malfissati;
- intasamento delle reti causato anche dalla deposizione di pulviscolo e frammenti di pelle.

Le conseguenze più gravi e frequenti sono:

- accumulo di macchie indelebili sul pellame essiccato, specialmente se chiaro o di tinta pastello;
- cattivo rendimento dell'impianto con un conseguente sovraccarico del sistema di pompaggio a vuoto;
- un elevato consumo di energia e l'ottenimento di pelli mal essiccate.

CONTINUA

I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo l'acquirente dall'eseguire proprie prove, atte a stabilire l'idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le modalità d'impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell'acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.

Il **TENSIOL LT/B** può essere impiegato in due modi distinti:

1) pulizia totale e completa delle reti:

Si effettua smontando le reti della cappa aspirante e trattandole con una soluzione 1:5 di **TENSIOL LT/B**, nebulizzata e spruzzata ad alta pressione mediante idropulitrice.

2) pulizia di mantenimento:

Nell'intermezzo tra l'asciugaggio di una partita di pellame scuro e una di tinta chiara, nebulizzando la soluzione lavante e sciacquando con acqua calda; oppure: versando una quantità di **TENSIOL LT/B** sufficiente a coprire tutto il piano metallico di appoggio del fiore.

Attivare brevemente il sistema di pompaggio a vuoto in modo da bagnare completamente le reti.

Spegnere la macchina, durante la notte la soluzione lavante emulsiona completamente l'unto accumulatosi. Al mattino operare un energico lavaggio spruzzando acqua calda ad alta pressione.

Lavaggio cabine spruzzo e relative pistole:

Il **TENSIOL LT/B** è un prodotto particolarmente efficace nella pulizia delle pistole nelle cabine spruzzo, molto importante in quanto un accumulo all'interno delle stesse di qualsiasi prodotto può provocare sia il malfunzionamento dell'impianto che la rottura della pistola.

Il **TENSIOL LT/B** può essere impiegato nei seguenti modi:

1) pulizia totale della cabina:

Si diluisce il prodotto 1:5, si immette nell'impianto, si lascia agire e successivamente si avviano le pistole e si procede alla spruzzatura di scarico.

2) pulizia delle pistole: Si smontano le pistole dalla cabina spruzzo e si mettono in un recipiente dove in precedenza era stato diluito il prodotto 1:5. Si lascia agire per un tempo che varia a seconda del grado di sporco delle pistole, si tolgono dal recipiente e, dopo averle asciugate, si rimontano nella cabina.

Precauzioni per l'uso:

Il **TENSIOL LT/B** contiene idrossido di sodio e pertanto nella preparazione delle soluzioni aggiungere sempre la sostanza all'acqua e non viceversa, per evitare formazione di spruzzi corrosivi dovuti all'innalzamento di temperatura. Attenzione: attacca alluminio, stagno, piombo e zinco; reagisce violentemente con gli acidi. Attenersi alle diluizioni consigliate.