

## TENSIOIOL RWS

DETERGENTE CONCENTRATO SPECIFICO PER SOTTO-  
VUOTI

### COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi chimicamente stabilizzati con sostanze alcaline

#### CARATTERISTICHE

Aspetto:	liquido giallognolo
pH in soluzione al 10%:	12
Carica ionica:	non ionico

### PROPRIETÀ

**TENSIOIOL RWS** e' uno sgrassante concentrato specifico per la determinante pulizia delle reti metalliche dei sistemi di essiccamento pelli a sottovuoto.

E' ben noto che una grossolana e sporadica manutenzione di tali importanti componenti è causa di gravi inconvenienti quali:

- accumulo di una pericolosa patina costituita da coloranti ed ingrassi malfissati;
- intasamento delle reti causato anche dalla deposizione di pulviscolo e frammenti di pelle.

Le conseguenze più gravi e frequenti sono:

- accumulo di macchie indelebili sul pellame essiccato, specialmente se chiaro o in tinta pastello;
- cattivo rendimento dell'impianto con un conseguente sovraccarico del sistema di pompaggio a vuoto, un elevato consumo di energia e l'ottenimento di pelli mal essiccate.

### CONTINUA

I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo l'acquirente dall'eseguire proprie prove, atte a stabilire l'idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le modalità d'impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell'acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.

## MODO D'USO

**TENSIOL RWS** può essere impiegato in tre modi distinti:

Pulizia totale e completa delle reti: si effettua due volte all'anno, smontando le reti dalla cappa aspirante e trattandole con una soluzione al 8 – 10% di **TENSIOL RWS** nebulizzata e/o spruzzata ad alta pressione mediante idropulitrice e terminando il trattamento con una rapida sciacquatura.

Pulizia di mantenimento : nell'intermezzo tra l'asciugaggio di una partita di pellame scuro e una di tinta chiara, nebulizzare la suddetta soluzione lavante e risciacquare con' acqua possibilmente tiepida.

Pulizia di mantenimento approfondita : versare una soluzione al 5% di **TENSIOL RWS** sufficiente a coprire tutto il piano metallico di appoggio del pellame ; attivare brevemente il sistema di pompaggio a vuoto in modo da bagnare completamente le reti. Spegnerne la macchina. Durante la notte la soluzione lavante emulsiona completamente l'unto accumulatosi. Al mattino operare un energico lavaggio spruzzando acqua calda ad alta pressione.

Precauzioni per l'uso

Il **TENSIOL RWS** contiene idrossido di sodio e pertanto nella preparazione delle soluzioni aggiungere sempre la sostanza all'acqua e non viceversa, per evitare formazione di spruzzi corrosivi dovuti all'innalzamento di temperatura. Attenzione: attacca alluminio, stagno, piombo e zinco; reagisce violentemente con gli acidi. Attenersi alle diluizioni consigliate.